

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 15/2019



Samonosné hliníkové plechové výrobky pro střešní krytiny

SATJAM Roof Classic AI – AluMat®/AluMat® Stucco
SATJAM Roof Nordic AI – AluMat®/AluMat® Stucco
SATJAM Roof Classic Plus AI – AluMat®/AluMat® Stucco
SATJAM Roof Nordic Plus AI – AluMat®/AluMat® Stucco
SATJAM Grande Plus AI – AluMat®/AluMat® Stucco
SATJAM Grande Plus Long AI – AluMat®/AluMat® Stucco

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

K.xxxx.RC.xxxx	Krytina Roof Classic, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx
K.xxxx.RN.xxxx	Krytina Roof Nordic, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx
K.xxxx.RCP.xxxx	Krytina Roof Classic Plus, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx
K.xxxx.RNP.xxxx	Krytina Roof Nordic Plus, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx
K.xxxx.GP.xxxx	Krytina Grande Plus, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx
K.xxxx.GPL.xxxx	Krytina Grande Plus Long, xxxx, 0,60 mm, AluMat®/AluMat® Stucco, xxxx

xxxxxxxxxx

výrobní příkaz: xxxxxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Střešní profilovaná plechová krytina z hliníkového plechu je určena k vytváření lehkých střešních plášťů u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklony střech od 10°.

3. Výrobce

SATJAM, s.r.o.
Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324

4. Zplnomocněný zástupce

Nebylo stanoveno

5. Systém/systémy POSV

Systém posuzování 4

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

ČSN EN 14 782:2006

Nebylo stanoveno

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

Netýká se

Netýká se

Netýká se

Netýká se

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	AluMat® 25/AluMat® Stucco 25 (PE) EN AW 3105	4.1	Protokol č. 070-044906 TZUS Praha
tloušťka	0,6 mm v tolerancích dle ČSN EN 485 - 4	4.2	Protokol č. 070-044906 TZUS Praha
mechanická únosnost	Dle ČSN EN 485-2	4.3	Protokol č. 070-044906 TZUS Praha
odolnost proti bodovému zatížení	Splněno bez nutnosti zkoušení	4.3	Protokol č. 070-049267 TZUS Praha
vodotěsnost	vodotěsný	4.4	Protokol č. 070-049267 TZUS Praha
změny rozměrů	hliník: $24 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	
uvolňování nebezpečných látek	neuvolňuje nebezpečné látky	4.11	
chování při vnějším požáru	F_{roof}	4.9	Protokol č. 070-044906 TZUS Praha
reakce na oheň	A1	4.10	Protokol č. 070-049267 TZUS Praha
trvanlivost	AluMat®/AluMat® Stucco odpovídá povrchu výrobku SP25 µm	4.8	

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis

