

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 17/2019



Ocelové tabule a svitky plechu

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

TAB.xxx.xxxx.xxx×1250×2000

Tabule, xxxxxxxxx

MS.xxx.xxx.xxxx.xxxx

Svítek na míru, xxxxxxxxx

zakázka: xxxxxxxxx

výrobní příkaz: xxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

Rovinné tabule a svitky plechu jsou určeny k vytváření lehkých střešních a obvodových plášťů jak u novostaveb, tak při rekonstrukcích při sklonech nad 7°. Dále mohou být použity pro výrobu atypických lemovacích prvků.

3. Výrobce

SATJAM, s.r.o.

Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324

4. Zplnomocněný zástupce

Nebylo stanoveno

5. Systém/systémy POSV

Systém posuzování 4

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

ČSN EN 14 783:2013

Nebylo stanoveno

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

Netýká se

Netýká se

Netýká se

Netýká se

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Polyestersat 25 (PE) S250GD+Z 275, S250GD+ZM 120, DX 51D+Z275	4.1	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Satpur 50 (PU) 250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmat® 50 (PUM) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purmax® 40 (PUX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Purex 26 (PX) S250GD+Z 275, DX 51D+Z275		
	Crown BT 26 (CR) S250GD+Z275		
	GreenCoat PLX Pural Matt BT (PLX) S320GD+Z350		
	Aluzinek S250GD+AZ150		
	Zinek S250GD+AZ150		
tloušťka	0,5 mm, 0,55 mm, 0,6 mm, 0,63 mm, 0,7 mm, 0,75 mm, 0,8 mm, 0,88 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,15 mm, 1,25mm v tolerancích dle ČSN EN 10 143	4.2	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha
vodotěsnost	vodotěsný	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
změny rozměrů	ocel: $12 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha
propustnost vodní páry a vzduchu	nepropustný	4.6	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha
uvolňování nebezpečných látek	neuvolňuje nebezpečné látky	4.7	Protokol o počáteční zkoušce typu č. 070-037459 TZUS Praha
chování při vnějším požáru	$B_{\text{roof}} t1, B_{\text{roof}} t2, B_{\text{roof}} t3$	4.9	splněno bez nutnosti dalšího zkoušení
reakce na oheň	Polyestersat 25 (PE) A1	4.10	Classification Report No.RA15-0291
	Satmat hrubozrný 35 (PMH) A1		Classification Report No.RA15-0220
	Satpur 50 (PU) A1		Classification Report No.RA19-0152
	Purmat® 50 (PUM) A1		Classification Report No.RA15-0255
	Purmax® 40 (PUX) A1		Classification Report No.RA18-0283
	Crown BT 26 (CR) A2-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-00614-18
	Pural Matt BT (PLX) A1-s1,d0		Classification Report No.VTT-S-00614-18
	Aluzinek A1		Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
	Zinek A1		Klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
trvanlivost	Polyestersat 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 μm	4.8	
	Satmat hrubozrný 35 odpovídá povrchu výrobku PS 35 μm		
	Satpur 50 / Purmat® 50 odpovídá povrchu výrobku PUR 50 μm		
	Purmax® 40 odpovídá povrchu povrchu výrobku PUR+SP 40 μm		
	Crown BT odpovídá povrchu výrobku HDP 26 μm		
	PLX Pural Matt BT odpovídá povrchu výrobku PUR 50 μm		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis