

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č: 28/2021



Plnoplošně podepřené hliníkové plechové výrobky pro střešní krytiny

### SATJAM Rapid DeLuxe 510 AI – AluMat/AluMat Stucco/AluFalc/AluFalc Stucco

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluMat, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluMat Stucco, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluFalc, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

K.xxx.SRD510.xxxx

Krytina Rapid DeLuxe, AluFalc Stucco, xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx

zakázka: xxxxxxxxxx

výrobní příkaz: xxxxxxxxxx

2. Zamýšlené/zamýšlená použití

**Střešní profilovaná plechová krytina z hliníkového plechu je určena k vytváření lehkých střešních pláštů u novostaveb a rekonstrukcí budov, pro sklony střech od 8°.**

3. Výrobce

**SATJAM, s.r.o.**  
**Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava, IČ: 640 88 324**

4. Zplnomocněný zástupce

**Nebylo stanoveno**

5. Systém/systémy POSV

**Systém posuzování 4**

6a. Harmonizovaná norma

Oznámený subjekt/oznámené subjekty

**ČSN EN 14 783:2013**

**Nebylo stanoveno**

6b. Evropský dokument pro posuzování

Evropské technické posouzení

Subjekt pro technické posuzování

Oznámený subjekt / oznámené subjekty

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

**Netýká se**

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristika	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Alumat/Alumat Stucco 25 (PE) EN AW 3105	4.1	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
	Alufalc/Alufalc Stucco 25 (PE) EN AW 3005		
tloušťka	0,6/0,7 mm V tolerancích dle ČSN EN 485 - 4	4.2	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
vodotěsnost	vodotěsný	4.3	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
změny rozměrů	hliník: $24 \times 10^{-6} K^{-1}$	4.6	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
propustnost vodní páry a vzduchu	nepropustný	4.6	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
uvolňování nebezpečných látek	neuvolňuje nebezpečné látky	4.7	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
chování při vnějším požáru	$F_{roof}$	4.9	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
reakce na oheň	A1	4.10	Protokol č. 070-059657 TZUS Praha
trvanlivost	Alumat 25/Alumat Stucco 25 odpovídá povrchu výrobku SP 25 $\mu m$	4.8	
	Alufalc 25/Alufalc Stucco 25 odpovídá povrchu výrobku PUR-PA 25 $\mu m$		

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace **Netýká se**

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem

pověřená osoba jméno a příjmení	místo	dne	podpis

